

SUORITUSTASOILMOITUS
DoP Nro. MKT-430 - fi

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **MKT Injektointi järjestelmä VME**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

ETA-13/0773, Annex 3
Eränumero: katso pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

yleinen tyyppi	Liimattu ankkuri
käytettäväksi	Halkeilematon betoni C20/25 - C50/60 (EN 206)
vaihtoehto	7
kuormitus	Staattinen tai kvasistaattinen
materiaali	<u>Vahvistetut harkot (B 500 B):</u> Kattaa koot: Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25 <u>Sinkittyä teräs:</u> Ainoastaan kuivat sisätilat Kattaa koot: M10, M12, M16, M20, M24 <u>Ruostumaton teräs (merkintä A4):</u> Sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön ilman erityistä aggressiivista olosuhdetta Kattaa koot: M10, M12, M16, M20, M24 <u>Hyvin korroosiota kestävä teräs (merkintä HCR):</u> Sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön kanssa erityistä aggressiivista Kattaa koot: M10, M12, M16, M20, M24
lämpötila-alue (mahdollisesti)	lämpötila-alue I: -40 °C - +40 °C lämpötila-alue II: -40 °C - +60 °C lämpötila-alue III: -40 °C - +72 °C

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: --
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 1
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
--

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

antoi: **Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
ETA-13/0773
joka perustuu **ETAG 001-5**

Rekisteröity tuoteasetussertifikaatti 0756-CPD on myönnetty menetelmän 1 mukaisesti:

- i) tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (myös näytteenotto), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella;
- ii) tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus;
- iii) tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi.

ja antoi: Yhdenmukaisuus sertifikaatti 0756-CPD-0592

9. Ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Laskentamalli	Suoritusaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
		Kierretanko	Vahvistetut harkot	
ominaisarvo/ jännitys	TR 029	ETA-13/0773, Annex 9	ETA-13/0773, Annex 12	ETAG 001
ominaisarvo/ leikkaus	TR 029	ETA-13/0773, Annex 10	ETA-13/0773, Annex 13	
minimietäisyys ja minimi reunaetäisyys	TR 029	ETA-13/0773, Annex 5		
tilavuus asetetuissa raja-arvoissa	TR 029	ETA-13/0773, Annex 11	ETA-13/0773, Annex 14	


Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

--

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


Stefan Weusterhagen
(General Manager)
Weilerbach, 30.06.2013

i.V. 
Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
(Head of product development)

