

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
DoP No. MKT-410 - es

1. Código de identificación única del producto tipo: **MKT Sistema de inyección VMU**
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

**ETA-05/0253, Anexos 1, 2**  
**Número de partida: ver embalaje**

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

<b>Producto tipo</b>	Taco químico
<b>Para uso en</b>	hormigón no fisurado C20/25 - C50/60 (EN 206)
<b>Opción</b>	7
<b>Carga</b>	estática y casi-estática,
<b>Material</b>	<u>Acero cincado al fuego:</u> sólo en espacios interiores secos Tamaños incluidos: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 <u>Acero galvanizado:</u> sólo en espacios interiores secos Tamaños incluidos: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 <u>Acero inoxidable (marcado A4):</u> En espacios interiores y exteriores no expuestos a condiciones especialmente agresivas Tamaños incluidos: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 <u>Acero altamente resistente a la corrosión (marcado HCR):</u> En espacios interiores y exteriores expuestos a condiciones especialmente agresivas Tamaños incluidos: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30
<b>Rango de temperaturas</b> (si se da el caso)	Zona I: -40 °C hasta +80 °C Zona II: -40 °C hasta +120°C

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

**MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG**  
**Auf dem Immel 2**  
**D - 67685 Weilerbach**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: --
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 1**
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: --

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

emitido **Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción, Berlin**

sobre la base de **ETA-05/0253**

sobre la base de

**ETAG 001-5**

El organismo notificado para la certificación de productos 0756-CPD ha efectuado lo siguiente de acuerdo con el sistema 1:

- i) la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo), cálculos de tipo, valores tabulados o documentación descriptiva del product;
- ii) la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica;
- iii) la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica.

y ha emitido el documento siguiente: Certificado de conformidad 0756-CPD-0120

9. Prestaciones declaradas:

<b>Características esenciales</b>	<b>Método de verificación</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Especificaciones técnicas armonizadas</b>
Resistencia característica a esfuerzos de tracción	ETAG 001, Anexo C	ETA-05/0253, Anexo 7	ETAG 001
Resistencia característica a los esfuerzos transversales	ETAG 001, Anexo C	ETA-05/0253, Anexo 8	
Distancias axiales y marginales mínimas	ETAG 001, Anexo C	ETA-05/0253, Anexo 5	
Desplazamiento del anclaje usado	ETAG 001, Anexo C	ETA-05/0253, Anexos 7, 8	

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: --

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



**Lore Weustenhagen**  
(Director general)  
**Weilerbach, 30.06.2013**

i.v. 

**Dipl.-Ing. Detlef Bigalke**  
(Director de Desarrollo de Productos)

