

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP-br. MKT-620 - hr

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MKT injekcijski sustav VMU plus**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

ETA-13/0909, dodatak 2 i 3

Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Vrsta proizvoda | vezivna sidra |
| Za uporabu u | zidanje |
| Izbor | b, c |
| Opterećenje | statički ili kvazi-statički |
| Materijal | <p><u>Vruće cinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: VMU-A, V-A: M8, M10, M12 VMU-AMH: M12 VMU-IG: M6, M8</p> <p><u>Galvanski pocinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: VMU-A, V-A: M8, M10, M12 VMU-AMH: M12 VMU-IG: M6, M8</p> <p><u>Nehrđajući čelik (oznaka A4)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnih uvjeta važeće dimenzije: VMU-A, V-A: M8, M10, M12 VMU-AMH: M12 VMU-IG: M6, M8</p> <p><u>Vrlo otporno na koroziju (oznaka HCR)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima s posebno agresivnih uvjeta važeće dimenzije: VMU-A, V-A: M8, M10, M12 VMU-AMH: M12 VMU-IG: M6, M8</p> |
| Raspon temperature (možda) | Područje I: -40 °C za +40 °C Područje II: -40 °C za +80 °C |

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.: --
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 1
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:
--

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

izdan:

ETA-13/0909

na temelju

ETAG 029

Ovlaštena kuća izdaje: 0756-CPD, prema sustavu 1:

- i) utvrđivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;
- ii) početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje;
- iii) stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

i izdano: Certifikat o stalnosti svojstva 0756-CPD-0606

9. Objavljeno svojstvo:

| Bitne značajke | Metoda | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Karakteristična vrijednosti otpora sidro u zidu | ETAG 029, Dodatak C | ETA-13/0909, Dodatak 10 | ETAG 029 |
| Minimalni razmak i rub udaljenost | ETAG 029, Dodatak C | ETA-13/0909, Dodatak 12 | |
| Pomak u korištenju | ETAG 029, Dodatak C | ETA-13/0909, Dodatak 11 | |

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Lore Weustenhagen
(Managing Director)
Weilerbach, 30.06.2013

i.V.



Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
(Head of Product Development)

