



...eine starke Verbindung

SUORITUSTASOILMOITUS
DoP Nro. MKT-440 - fi

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **MKT Kemiallinen ankkuri V**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

ETA-05/0231, Annex 2
Eränumero: katso pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

yleinen tyyppi	Liimattu ankkuri
käytettäväksi	Halkeilematon betoni C20/25 - C50/60 (EN 206)
vaihtoehto	8
kuormitus	Staattinen ja kvasistaattinen
materiaali	<u>Sinkittyä teräs:</u> Ainoastaan kuivat sisätilat Kattaa koot: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>Galvanoitu teräs:</u> Ainoastaan kuivat sisätilat Kattaa koot: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>Ruostumaton teräs (merkintä A4):</u> Sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön ilman erityistä aggressiivista olosuhdetta Kattaa koot: M8, M10, M12, M16, M20, M24 <u>Hyvin korroosiota kestävä teräs (merkintä HCR):</u> Sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön kanssa erityistä aggressiivista Kattaa koot: M8, M10, M12, M16, M20, M24
lämpötila-alue (mahdollisesti)	-40°C - +80°C

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: --
6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 1
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:
--

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

antoi: **Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**
ETA-05/0231
joka perustuu **ETAG 001-05**

Rekisteröity tuoteasetussertifikaatti 0756-CPD on myönnetty menetelmän 1 mukaisesti:

- i) tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (myös näytteenotto), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella;
- ii) tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus;
- iii) tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi.

ja antoi: Yhdenmukaisuus sertifikaatti 0756-CPD-0116.

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Laskentamalli	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
ominaisarvo/ jännitys	ETAG 001, Annex C	ETA-05/0231, Annex 5	ETAG 001
ominaisarvo/ leikkaus	ETAG 001, Annex C	ETA-05/0010, Annex 6	
minimietäisyys ja minimi reunaetäisyys	ETAG 001, Annex C	ETA-05/0231, Annex 4	
tilavuus asetetuissa raja-arvoissa	ETAG 001, Annex C	ETA-05/0231, Annex 5, 6	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

--

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Stefan Weustenhagen
(General Manager)
Weilerbach, 30.06.2013

i.V.


Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
(Head of product development)

